DOWN LIGHT

■コストシミュレーション

〈シミュレーション条件〉部屋の広さ：間口12m×奥行12m　天井高6m　反射率：天井70%／壁面30%／床20%　1日10時間点灯 365日×5年使用　※電気代目安単価 22円（税込）/kWh

消費電力 105W / 124W 10,000lm クラス
省エネ電源使用時 / 標準出力電源使用時
メタルハライドランプ 100W / メタルハライドランプ 250W
5000K 器具光束(lm) 0 – 12,000

LZ10

¥64,000 (LED内蔵) 電源別売

LED 105W(省エネ電源)
LED 124W(標準出力電源)

枠／鋼板 白塗装
コーン／鋼板 白塗装
• 3.5kg
■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高231㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器(LZA-90837)

35°

取付位置：
壁から900㎜
(CH3500㎜)

60°

昼白色 5,000K Ra83

LZW-60813WW

省エネ電源 / 標準出力電源 1/2照度角35°

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	8130lm	105W	77.4lm/W
標準出力電源	9340lm	124W	75.3lm/W

LZW-60814WW

省エネ電源 / 標準出力電源 1/2照度角60°

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	8130lm	105W	77.4lm/W
標準出力電源	9340lm	124W	75.3lm/W

温白色 3,500K Ra83

LZW-60813AW

省エネ電源 / 標準出力電源 1/2照度角35°

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	7990lm	105W	76.1lm/W
標準出力電源	9180lm	124W	74.0lm/W

LZW-60814AW

省エネ電源 / 標準出力電源 1/2照度角60°

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	7980lm	105W	76.0lm/W
標準出力電源	9170lm	124W	74.0lm/W

OPTION

拡散パネル ▷詳細はP.172

拡散パネル(フラットタイプ)
LZA-91207
¥2,300
• アクリル 乳白(マット)
• 径φ175㎜ 0.06kg

電源別売 ▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光・調光に対応。
● 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
● 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン。

非調光		調光
非調光用電源(省エネ電源)	非調光用電源(標準出力電源)	PWM信号制御調光用電源
LZA-91113 ¥18,000	LZA-91118 ¥18,000	LZA-91126 ¥22,000
LZ10組合せ時 106VA (100V/200V)	LZ10組合せ時 125VA (100V/200V)	LZ10組合せ時 125VA (100V/200V)
■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用
ダウンライト本体 ¥64,000	ダウンライト本体 ¥64,000	ダウンライト本体 ¥64,000
セット価格 ¥82,000	¥82,000	セット価格 ¥86,000

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837
¥17,800

• プラスチック 白
• 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg
■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2(総配線長100mまで)
※200V仕様は、別注にて承ります。

消費電力
89W 省エネ電源使用時 / 104W 標準出力電源使用時 8,000lm クラス

メタルハライドランプ 100W / メタルハライドランプ 250W / 5000K 器具光束(lm) 0 — 12,000

LZ8

200

取付位置：
壁から900㎜
(CH3500㎜)

¥54,000 (LED内蔵) 電源別売

LED 89W(省エネ電源)
LED 104W(標準出力電源)

枠／鋼板 白塗装
コーン／鋼板 白塗装
• 2.9kg
■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高223㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器(LZA-90837)

35° / 60°

昼白色 5,000K Ra83

LZW-60811WW (35°)

省エネ電源 / 標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	6570lm	89W	73.8lm/W
標準出力電源	7550lm	104W	72.6lm/W

LZW-60812WW (60°)

省エネ電源 / 標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	6130lm	89W	68.9lm/W
標準出力電源	7050lm	104W	67.8lm/W

温白色 3,500K Ra83

LZW-60811AW (35°)

省エネ電源 / 標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	6460lm	89W	72.6lm/W
標準出力電源	7420lm	104W	71.3lm/W

LZW-60812AW (60°)

省エネ電源 / 標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	6030lm	89W	67.8lm/W
標準出力電源	6930lm	104W	66.6lm/W

φ196
223
φ220
電源別売

OPTION

拡散パネル ▷詳細はP.172

拡散パネル(フラットタイプ)
LZA-90993
¥2,000
• アクリル 乳白(マット)
• 径φ155㎜ 0.05kg

電源別売 ▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光・調光に対応。
● 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
● 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン。

非調光				調光	
非調光用電源(省エネ電源)		非調光用電源(標準出力電源)		PWM信号制御調光用電源	
LZA-91113	¥18,000	**LZA-91118**	¥18,000	**LZA-91126**	¥22,000
LZ8組合せ時 89VA (100V/200V)		LZ8組合せ時 105VA (100V/200V)		LZ8組合せ時 105VA (100V/200V)	
■AC100V/200V兼用		■AC100V/200V兼用		■AC100V/200V兼用	
ダウンライト本体	¥54,000	ダウンライト本体	¥54,000	ダウンライト本体	¥54,000
セット価格	¥72,000		¥72,000	セット価格	¥76,000

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837
¥17,800

• プラスチック 白
• 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg
■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2(総配線長100mまで)
※200V仕様は、別注にて承ります。

消費電力
6,500lm クラス
LZ6

¥46,800（LED内蔵）電源別売

LED 71W（省エネ電源）
LED 83W（標準出力電源）

枠／アルミ 白塗装
コーン／アルミ 白塗装
- 2.9kg

■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高223㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器（LZA-90837）

取付位置：
壁から900㎜
（CH3500㎜）

40° 60°

昼白色 5,000K
Ra83

LZW-60799WW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5450lm	71W	76.8lm/W
標準出力電源	6270lm	83W	75.5lm/W

LZW-60800WW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5450lm	71W	76.8lm/W
標準出力電源	6270lm	83W	75.5lm/W

白色 4,000K
Ra83

LZW-60799NW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5220lm	71W	73.5lm/W
標準出力電源	6000lm	83W	72.3lm/W

LZW-60800NW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5220lm	71W	73.5lm/W
標準出力電源	6000lm	83W	72.3lm/W

電球色 3,000K
Ra83

LZW-60799YW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5220lm	71W	73.5lm/W
標準出力電源	6000lm	83W	72.3lm/W

LZW-60800YW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	5220lm	71W	73.5lm/W
標準出力電源	6000lm	83W	72.3lm/W

OPTION

拡散パネル ▷詳細はP.172

拡散パネル（フラットタイプ）
LZA-90993
¥2,000
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ155㎜ 0.05kg

アウトドア・ダウンライト

電源別売 ▷詳細はP.422

- 電源選択で非調光・調光に対応。
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン。

非調光		調光
非調光用電源（省エネ電源）	非調光用電源（標準出力電源）	PWM信号制御調光用電源
LZA-91111 ¥14,000	**LZA-90817** ¥14,000	**LZA-90827** ¥18,000
LZ6組合せ時 72VA（100V/200V）	LZ6組合せ時 84VA（100V/200V）	LZ6組合せ時 84VA（100V/200V）
■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用
ダウンライト本体 ¥46,800	ダウンライト本体 ¥46,800	ダウンライト本体 ¥46,800
セット価格 ¥60,800	¥60,800	セット価格 ¥64,800

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837
¥17,800

- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg

■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2（総配線長100mまで）
※200V仕様は、別注にて承ります。

消費電力
43W / 50W 3,000lm
省エネ電源使用時 標準出力電源使用時 クラス

FHT32W×2 ▼ ▼ FHT42W×2 4000K 器具光束(lm) 0 7,000

LZ4

取付位置：
壁から900㎜
（CH3500㎜）

¥28,800（LED内蔵）電源別売

LED 43W（省エネ電源）
LED 50W（標準出力電源）

枠／鋼板 白塗装
コーン／鋼板 白塗装
- 1.3kg

■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高161㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器（LZA-90837）
〈意匠登録済〉

LEDモジュール

ベース

近接限度 0.2m

50°

白色 4,000K Ra83

LZW-60798NW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	2500lm	43W	58.1lm/W
標準出力電源	2810lm	50W	56.2lm/W

電球色 3,000K Ra83

LZW-60798YW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	2500lm	43W	58.1lm/W
標準出力電源	2810lm	50W	56.2lm/W

アウトドア・ダウンライト

OPTION

拡散パネル ▷詳細はP.172

拡散パネル
LZA-90718
¥1,500
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ120㎜ 0.04kg

電源別売 ▷詳細はP.422

- 電源選択で非調光・調光に対応。
- 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
- 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン。

非調光

非調光用電源（省エネ電源）		非調光用電源（標準出力電源）	
LZA-91109	¥11,000	LZA-90816	¥11,000
LZ4組合せ時 44VA（100V/200V）		LZ4組合せ時 52VA（100V/200V）	
■AC100V/200V兼用		■AC100V/200V兼用	
ダウンライト本体	¥28,800	ダウンライト本体	¥28,800
セット価格	¥39,800		¥39,800

調光

PWM信号制御調光用電源	
LZA-90826	¥14,500
LZ4組合せ時 52VA（100V/200V）	
■AC100V/200V兼用	
ダウンライト本体	¥28,800
セット価格	¥43,300

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837
¥17,800
埋込穴 97×72

- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg

■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2（総配線長100mまで）
※200V仕様は、別注にて承ります。

LZ2

¥19,800（LED内蔵）電源別売

LED 23W（省エネ電源）
LED 26W（標準出力電源）

枠／鋼板 白塗装
コーン／鋼板 白塗装
● 0.8kg
■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高128㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器（LZA-90837）
位相制御調光器（LZA-90306E･90637E）
〈意匠登録済〉

取付位置：
壁から900㎜
（CH3500㎜）

50°

白色 4,000K Ra83

LZW-60797NW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	1180lm	23W	51.3lm/W
標準出力電源	1340lm	26W	51.5lm/W

電球色 3,000K Ra83

LZW-60797YW

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	1180lm	23W	51.3lm/W
標準出力電源	1340lm	26W	51.5lm/W

OPTION

拡散パネル ▷詳細はP.172

拡散パネル
LZA-90719
¥1,200
● アクリル 乳白（マット）
● 径φ98㎜ 0.03kg

電源別売 ▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光･調光に対応。
● 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
● 省エネ電源使用時は消費電力･明るさが約15%ダウン。

非調光		調光	
非調光用電源（省エネ電源）	非調光用電源（標準出力電源）	PWM信号制御調光用電源	位相制御調光用電源
LZA-91108 ¥7,500	**LZA-90815** ¥7,500	**LZA-90825** ¥11,000	**LZA-90822** ¥11,000
LZ2組合せ時 24VA（100V/200V）	LZ2組合せ時 27VA（100V/200V）	LZ2組合せ時 27VA（100V/200V）	LZ2組合せ時 27VA（100V）
■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V専用
ダウンライト本体 ¥19,800	ダウンライト本体 ¥19,800	ダウンライト本体 ¥19,800	ダウンライト本体 ¥19,800
セット価格 ¥27,300	¥27,300	セット価格 ¥30,800	¥30,800

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837 ¥17,800 埋込穴 97×72
■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2（総配線長100mまで）
※200V仕様は、別注にて承ります。

位相制御

LZA-90306E ¥12,000 埋込穴 51×71
■容量300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V

LZA-90637E ¥16,000 埋込穴 85×75
■容量800VA
■片切スイッチ付
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V

注）取付条件によって最大負荷容量が異なります。P.577の一覧表をご参照ください。

LZ1

100

取付位置：
壁から900㎜
（CH3500㎜）

30°　60°

¥14,800（LED内蔵）電源別売

LED 14W（省エネ電源）
LED 16W（標準出力電源）

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／アルミダイカスト 塗装
● 0.6kg
■防滴形
■制御レンズ付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高155㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器（LZA-90837）
位相制御調光器（LZA-90306E·90637E）

温白色 3,500K Ra83

LZW-60787AW ○ / LZW-60787AB ●

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	720lm	14W	51.4lm/W
標準出力電源	880lm	16W	55.0lm/W

LZW-60788AW ○ / LZW-60788AB ●

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	840lm	14W	60.0lm/W
標準出力電源	960lm	16W	60.0lm/W

電球色 2,700K Ra83

LZW-60787LW ○ / LZW-60787LB ●

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	700lm	14W	50.0lm/W
標準出力電源	790lm	16W	49.4lm/W

LZW-60788LW ○ / LZW-60788LB ●

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	800lm	14W	57.1lm/W
標準出力電源	900lm	16W	56.3lm/W

電源別売 ▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光・調光に対応。
● 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
● 省エネ電源使用時は消費電力・明るさが約15%ダウン。

非調光		調光	
非調光用電源（省エネ電源）	非調光用電源（標準出力電源）	PWM信号制御調光用電源	位相制御調光用電源
LZA-91106 ¥5,000	LZA-90814 ¥5,000	LZA-90824 ¥9,000	LZA-90821 ¥8,000
LZ1組合せ時 23/29VA（100V/200V）	LZ1組合せ時 26/32VA（100V/200V）	LZ1組合せ時 25/32VA（100V/200V）	LZ1組合せ時 17VA（100V）
■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V専用
ダウンライト本体 ¥14,800	ダウンライト本体 ¥14,800	ダウンライト本体 ¥14,800	ダウンライト本体 ¥14,800
セット価格 ¥19,800	¥19,800	セット価格 ¥23,800	¥22,800

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837 ¥17,800 埋込穴 97×72
■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2（総配線長100mまで）
※200V仕様は、別注にて承ります。

位相制御

LZA-90306E ¥12,000 埋込穴 51×71
■容量300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V

LZA-90637E ¥16,000 埋込穴 85×75
■容量800VA
■片切スイッチ付
■2個用スイッチボックス（カバー付）に適合
■AC100V

注）取付条件によって最大負荷容量が異なります。P.577の一覧表をご参照ください。

500lm クラス

LZ0.5

取付位置：
壁から900㎜
(CH3500㎜)

25°　50°

¥9,800 (LED内蔵) 電源別売

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／アルミダイカスト 塗装
- 0.4kg
- ■防滴形
- ■制御レンズ付
- ■LEDモジュール寿命40,000時間
- ■埋込必要高210㎜(LZA-90823使用時)
  90㎜(LZA-90820·90813使用時)
- ■取付可能天井厚5～25㎜
- ■調光器別売 ▷P.577
  PWM信号制御調光器(LZA-90837)
  位相制御調光器(LZA-90306E·90637E)

温白色 3,500K Ra83

LZW-60785AW ○
LZW-60785AB ●

1/2照度角 25° 単位=Lx

1/2照射径	照度
φ0.4	1960
φ0.9	490
φ1.3	215
φ1.8	120

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	9.5W	56.8lm/W

LZW-60786AW ○
LZW-60786AB ●

1/2照射径	照度
φ0.9	485
φ1.9	120
φ2.8	54
φ3.7	30

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	9.5W	52.6lm/W

電球色 2,700K Ra83

LZW-60785LW ○
LZW-60785LB ●

1/2照射径	照度
φ0.4	1840
φ0.9	460
φ1.3	205
φ1.8	115

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
510lm	9.5W	53.7lm/W

LZW-60786LW ○
LZW-60786LB ●

1/2照射径	照度
φ0.9	465
φ1.9	110
φ2.8	50
φ3.7	28

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	9.5W	50.5lm/W

▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光・調光に対応。

非調光		調光			
非調光用電源		PWM信号制御調光用電源		位相制御調光用電源	
LZA-90813	¥4,000	LZA-90823	¥8,000	LZA-90820	¥6,000
LZ0.5組合せ時 17VA (100V)		LZ0.5組合せ時 17/20VA (100V/200V)		LZ0.5組合せ時 17VA (100V)	
■AC100V専用		■AC100V/200V兼用		■AC100V専用	
ダウンライト本体	¥9,800	ダウンライト本体	¥9,800	ダウンライト本体	¥9,800
セット価格	¥13,800	セット価格	¥17,800		¥15,800

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837 ¥17,800 埋込穴 97×72
- ■連結使用可能台数 20台まで
- ■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- ■AC100V
- ■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2(総配線長100mまで)

※200V仕様は、別注にて承ります。

位相制御

LZA-90306E ¥12,000

- ■容量300VA
- ■3路オフライト付
- ■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- ■AC100V

LZA-90637E ¥16,000 埋込穴 85×75

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。P.577の一覧表をご参照ください。

消費電力
18W / 21W 1,300lm
省エネ電源使用時　標準出力電源使用時　クラス

▼FHT42W　0　4000K　器具光束(lm)　7,000

FHT42W ／ FHT32W タイプ

取付位置：
壁から900mm
(CH3500mm)

60°

¥15,800 (LED内蔵) 電源別売

LED 18W(省エネ電源)
LED 21W(標準出力電源)

枠／アルミダイカスト 白塗装
コーン／アルミダイカスト 白塗装
アクリル 乳白(マット)
● 0.4kg
■防湿形
■拡散パネル付
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高125mm(LZA-91124使用時)
　95mm(LZA-91121使用時)
　80mm(LZA-91116·91107使用時)
■取付可能天井厚5～25mm
■調光器別売 ▷P.577
PWM信号制御調光器(LZA-90837)
位相制御調光器(LZA-90306E·90637E)

白色 4,000K Ra85
LZW-91285NW

省エネ電源　標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	1120lm	18W	62.2lm/W
標準出力電源	1280lm	21W	61.0lm/W

G グリーン購入法適合

電球色 3,000K Ra85
LZW-91285YW

省エネ電源　標準出力電源

	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
省エネ電源	1060lm	18W	58.9lm/W
標準出力電源	1220lm	21W	58.1lm/W

アウトドア ● ダウンライト

電源別売 ▷詳細はP.422

● 電源選択で非調光·調光に対応。
● 非調光電源は省エネ電源、標準出力電源から選択。
● 省エネ電源使用時は消費電力·明るさが約15%ダウン(FHT32Wクラス)。

非調光		調光	
非調光用電源(省エネ電源)	非調光用電源(標準出力電源)	PWM信号制御調光用電源	位相制御調光用電源
LZA-91107 ¥7,500	LZA-91116 ¥7,500	LZA-91124 ¥11,000	LZA-91121 ¥11,000
● 19VA (100V/200V)	● 22VA (100V/200V)	● 22VA (100V/200V)	● 22VA (100V)
■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V/200V兼用	■AC100V専用
ダウンライト本体 ¥15,800	ダウンライト本体 ¥15,800	ダウンライト本体 ¥15,800	ダウンライト本体 ¥15,800
セット価格 ¥23,300	¥23,300	セット価格 ¥26,800	¥26,800

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応

PWM 信号制御 ▷詳細はP.577

LZA-90837 ¥17,800

埋込穴 97×72
■連結使用可能台数 20台まで
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2(総配線長100mまで)
※200V仕様は、別注にて承ります。

位相制御

LZA-90306E ¥12,000
埋込穴 51×71
■容量300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V

LZA-90637E ¥16,000

埋込穴 85×75
■容量800VA
■片切スイッチ付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。P.577の一覧表をご参照ください。

消費電力 18W 1,100lm クラス ▼FHT32W 0 4000K 器具光束(lm)7,000

FHT42W タイプ

取付位置：壁から900㎜（CH3500㎜）

60°

非調光

¥24,800（LED内蔵）電源内蔵

LED LED 21W

枠／アルミダイカスト 白塗装
コーン／アルミダイカスト 白塗装
アクリル 乳白（マット）
- 0.9kg
- 38VA

■防滴形
■温度保護機能付
■拡散パネル付
■AC100V
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高89㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

白色 4,000K Ra83

LZW-60780NW

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290lm	21W	61.4lm/W

電球色 3,000K Ra83

LZW-60780YW

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290lm	21W	61.4lm/W

FHT32W タイプ

取付位置：壁から900㎜（CH3500㎜）

60°

非調光

¥20,800（LED内蔵）電源内蔵

LED LED 18W

枠／アルミダイカスト 白塗装
コーン／アルミダイカスト 白塗装
アクリル 乳白（マット）
- 0.7kg
- 32VA

■防滴形
■温度保護機能付
■拡散パネル付
■AC100V
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高89㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

白色 4,000K Ra83

LZW-60779NW

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1070lm	18W	59.4lm/W

電球色 3,000K Ra83

LZW-60779YW

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1070lm	18W	59.4lm/W

■コストシミュレーション

● 消費電力

約50% 削減

● 5年間のランニングコスト

総ランニングコスト 約11,600円削減　総電気料金 約8,900円削減

〈シミュレーション条件〉※1日10時間点灯365日×5年使用 ※電気代目安単価22円（税込）/kWh

消費電力
9.1W 700lm クラス

白熱灯 100W タイプ

取付位置：壁から900mm
(CH3500mm)

白色 4,000K Ra83

LZW-91501NW ○
LZW-91501NB ●

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	9.1W	73.6lm/W

調 光

¥11,800 (LED内蔵) 電源内蔵

LED 9.1W

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／アルミダイカスト 塗装
アクリル 乳白(マット)
- 0.5kg
- 16VA

■防湿形
■拡散パネル付
■AC100V
■調光可能(5%～100%)
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高91mm
■取付可能天井厚5～25mm
■調光器別売 P.577
位相制御調光器(LZA-90306E·90637E)

電球色 3,000K Ra83

LZW-91501YW ○
LZW-91501YB ●

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
620lm	9.1W	68.1lm/W

消費電力
9.1W 800lm クラス

白熱灯 100W タイプ

取付位置：壁から900mm
(CH3500mm)

60°

白色 4,000K Ra83

LZW-91500NW ○
LZW-91500NB ●

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
780lm	9.1W	85.7lm/W

調 光

¥11,800 (LED内蔵) 電源内蔵

LED 9.1W

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／アルミダイカスト 塗装
アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 16VA

■防湿形
■拡散パネル付
■AC100V
■調光可能(5%～100%)
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高91mm
■取付可能天井厚5～25mm
■調光器別売 P.577
位相制御調光器(LZA-90306E·90637E)

電球色 3,000K Ra83

LZW-91500YW ○
LZW-91500YB ●

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
720lm	9.1W	79.1lm/W

LED専用調光器 ※調光用電源のみに対応 詳細はP.577

位相制御

LZA-90306E
¥12,000

埋込穴 51×71

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71
  埋込深30 出20mm 0.2kg

■LED専用
■容量300VA
■3路オフライト付
■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。
P.577の一覧表をご参照ください。

LZA-90637E
¥16,000

埋込穴 85×75

- プラスチック 白
- 巾115 高120 埋込穴85×75
  埋込深50 出20mm 0.3kg

■LED専用
■容量800VA
■片切スイッチ付
■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
■AC100V
注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。
P.577の一覧表をご参照ください。

白熱灯 60W タイプ

取付位置：壁から900㎜
（CH3500㎜）

非調光

¥15,800（ランプ付） 電源内蔵

LED電球 7.1W（E26）

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／鋼板 黒塗装
ガラス 透明
- 0.3kg
- 12VA

■防滴形
■AC100V
■ランプ寿命40,000時間
■埋込必要高143㎜
■取付可能天井厚2～25㎜
■調光器併用不可

昼白色 5,000K Ra70

LZW-90434WW ○
LZW-90434WB ●

1/2照度角 60° 単位=Lx

1/2照射径	照度
φ1.2	170
φ2.3	43
φ3.5	19
φ4.6	11

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
250lm	7.1W	35.2lm/W

電球色 2,700K Ra80

LZW-90434YW ○
LZW-90434YB ●

1/2照度角 60° 単位=Lx

1/2照射径	照度
φ1.2	130
φ2.3	33
φ3.5	14
φ4.6	8

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
195lm	7.1W	27.5lm/W

LED電球 7.1W（E26）

非調光 ● LED 7.1W ● グリーン購入法適合

一般球に近いフォルムを持ったE26口金タイプのLED電球です。
ランプ単体で使用した場合の直下の明るさは一般球60W程度となります。

5,000K / Ra70（660lm / E26 / 40,000h）
2,700K / Ra80（500lm / E26 / 40,000h）

消費電力 8W　300lm クラス　▼ミニクリプトン 60W　0　3000K　器具光束(lm) 7,000

白熱灯 60W タイプ

取付位置：壁から900㎜
（CH3500㎜）

調 光

¥12,800（LED内蔵） 電源内蔵

LED 8W

本体／アルミダイカスト 塗装
アクリル 乳白（マット）
- 0.6kg
- 14VA

■防雨形
■拡散パネル付
■AC100V
■調光可能（5%～100%）
■LEDモジュール寿命40,000時間
■調光器別売 ▷P.577
位相制御調光器（LZA-90306E·90637E）

電球色 3,000K Ra85

LZW-90197YW ○
LZW-90197YB ●

1/2照度角 60° 単位=Lx

1/2照射径	照度
φ1.2	135
φ2.3	35
φ3.5	15
φ4.6	10

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
310lm	8W	38.8lm/W

消費電力 **5.6W** 2,000cd クラス

中角形 2700K 中心光度(cd) 50,000

防雨・防湿形 屋外および一般浴室でもご使用いただけます。

DECO-S50

LZW-90800XW ○
LZW-90800XB ●
¥10,000 (ランプ別売)

LED 5.6W(E11) DECO-S 50

LED 6.2W(E11) DECO-S 50C

枠／アルミダイカスト 塗装
バッフル／アルミダイカスト 塗装
強化ガラス 透明
- 0.3kg
- 8～9VA

■防雨・防湿形
■AC100V
■埋込必要高105㎜
■取付可能天井厚1～25㎜

取付位置：
壁から900㎜
(CH3500㎜)

中角形

広角形

電球色 2,700K
Ra80

LED 5.6W(E11)
DECO-S 50·中角形

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.6W	60.7lm/W

LED 5.6W(E11)
DECO-S 50·広角形

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	5.6W	66.1lm/W

DECO-S50

調光 ● **LED 5.6W** ● グリーン購入法適合(2,700Kのみ)

2,700K / Ra80 8VA 調光可能(20%～100%)
LZA-90681(ホワイト) **¥7,000** (20° / 1830cd / 340lm / E11 / 30,000h)
LZA-90682(ブラック) **¥7,000** (20° / 1830cd / 340lm / E11 / 30,000h)
LZA-90683(ホワイト) **¥7,000** (30° / 940cd / 370lm / E11 / 30,000h)
LZA-90684(ブラック) **¥7,000** (30° / 940cd / 370lm / E11 / 30,000h)

2,200K / Ra80 8VA 調光可能(20%～100%)
LZA-91465(ホワイト) **¥7,500** (20° / 1610cd / 300lm / E11 / 30,000h)
LZA-91466(ブラック) **¥7,500** (20° / 1610cd / 300lm / E11 / 30,000h)
LZA-91467(ホワイト) **¥7,500** (30° / 840cd / 330lm / E11 / 30,000h)
LZA-91468(ブラック) **¥7,500** (30° / 840cd / 330lm / E11 / 30,000h)

DECO-S50C

調光 ● **LED 6.2W** ● グリーン購入法適合

2,700K / Ra80 9VA 調光可能(20%～100%)
LZA-91293(ホワイト) **¥7,000** (20° / 1170cd / 440lm / E11 / 30,000h)
LZA-91294(ブラック) **¥7,000** (20° / 1170cd / 440lm / E11 / 30,000h)

▼ダイクロハロゲン 35W
0
中角形
2700K
中心光度(cd)
50,000

ダイクロハロゲン 35W タイプ

取付位置:壁から900mm
(CH3500mm)

非調光

LZW-90079YW (鏡面)
¥16,500 (LED内蔵) 電源内蔵

LZW-90080YW (白コーン)
LZW-90080YB (黒コーン)
¥15,000 (LED内蔵) 電源内蔵

LED LED 4.5W

枠/アルミダイカスト 塗装
コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
<90079YW>
アルミダイカスト 塗装
<90080YW·90080YB>
強化ガラス 透明
- 0.8kg
- 9VA

■防滴形
■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■埋込必要高132mm
■取付可能天井厚1~20mm
■調光器併用不可

電球色
2,700K
Ra85

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
88lm	4.5W	19.6lm/W

LEDモジュール　ベース　グレアカット　SGI

近接限度 0.1m

ダイクロハロゲン 35W タイプ

取付位置:壁から900mm
(CH3500mm)
照射角度:30°

ユニバーサル　LZW-90082YB

非調光

LZW-90081YW (鏡面)
¥18,500 (LED内蔵) 電源内蔵

LZW-90082YW (白コーン)
LZW-90082YB (黒コーン)
¥17,000 (LED内蔵) 電源内蔵

LED LED 4.5W

枠/アルミダイカスト 塗装
コーン/アルミ シルバー電解(鏡面)
<90081YW>
アルミダイカスト 塗装
<90082YW·90082YB>
強化ガラス 透明
- 0.8kg
- 9VA

■防滴形
■首振各30°·回転350°
■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■埋込必要高132mm
■取付可能天井厚1~25mm
■調光器併用不可

25° 中角形

電球色
2,700K
Ra85

鉛直面照度 30° 120 50 30
1/2照度角 25° 単位=Lx
1/2照射径 φ0.4 345 200 / φ0.9 85 100 / φ1.3 40 50 / φ1.8 20 20
水平距離(m)　器具からの距離(m)

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
88lm	4.5W	19.6lm/W

近接限度 0.1m

アウトドア・ダウンライト

本体色 ○ホワイト ●ブラック

ダイクロハロゲン 35W タイプ

取付位置：壁から900㎜
（CH3500㎜）

¥9,800（LED内蔵）電源内蔵

LED 4.5W

枠／アルミダイカスト 塗装
コーン／アルミダイカスト 塗装
- 0.3kg
- 9VA

■防滴形
■AC100V
■LEDモジュール寿命60,000時間
■埋込必要高100㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器併用不可

Ra85

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
150lm	4.5W	33.3lm/W

白熱灯 60W タイプ

取付位置：壁から900㎜
（CH3500㎜）

¥13,500（LED内蔵）電源内蔵

LED 8W

枠／アルミダイカスト 塗装
アクリル 乳白（マット）
- 0.4kg
- 14VA

■防雨・防湿形
■AC100V
■調光可能（5%～100%）
■LEDモジュール寿命40,000時間
■埋込必要高57㎜
■取付可能天井厚5～25㎜
■調光器別売 P.577
位相制御調光器（LZA-90306E·90637E）

50°

近接限度 0.1m

Ra85

LZW-90098YW ○
LZW-90098YB ●

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
160lm	8W	20.0lm/W

埋込穴 100

89
117
57
φ112

光学レンズにより複数個のLEDからでる光を制御。
ムラのない配光を実現し、光の多重ラインも抑えています。
※LZW-90072YW/YB